

## **RASOCAL**

### **GEBRAUCHSFERTIGER KALKPUTZ MIT GLATTEM FINISH**

#### **ZUSAMMENSETZUNG**

Sumpfkalkmischung

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Reiner Sumpfkalk, ausgewählt und frei von Verunreinigungen  
Hitzeresistent

#### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

Reparaturen und Restaurierungsarbeiten.  
Geeignet als feines, glattes Finish für Putze und Dekorationen.  
Für Salz-und-Pfeffer-Effekte auf glattem Kalkputz.

#### **GEEIGNETE TRÄGERMATERIALIEN/UNTERGRÜNDE - INNEN- UND AUSSENBEREICH**

Vorbereitete Putzoberflächen  
Neue Schlussputze/dreilagige Putze

#### **AUFTRAG**

Feuchten Sie den Untergrund mit Wasser an, wenn dieser sehr trocken ist.  
Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnden Oberflächen frei von Staub, Öl, Schmierfett und kontaminierenden Substanzen sind.  
Vermeiden Sie den Auftrag bei Temperaturen unter +5°C und mehr als +35°C.  
Tragen Sie zwei Schichten mit einer Kelle oder Traufel auf, um die Oberfläche zu glätten.  
Feuchten Sie die Oberfläche gegebenenfalls mit Wasser an, um sie mit einer Traufel oder Spachtel fertig zu bearbeiten.

#### **HAUPTIGENSCHAFTEN**

- |   |   |
|---|---|
| - Spezifisches Gewicht                        | 1360g/Liter   |
| - pH  | über 12   |
| - Farbe                                       | Weiss   |
| - Alkali-Resistenz                            | keine Änderung  |
| - Aushärtung                                  | ca. 3 Stunden nach der Anwendung – kürzer bei höheren Umgebungstemperaturen |
| - Durchschnittliche theoretische Ergiebigkeit | 50m <sup>2</sup> pro 22kg Packung   |
| - Durchschnittlicher Verbrauch kg             | 0,400 kg / m <sup>2</sup>   |

## **VERPACKUNG UND LAGERUNG**

22kg Kunststoffeimer

Lagern Sie das Produkt kühl, trocken und vor Frost und direktem Sonnenlicht geschützt.

## **HINWEISE**

Irritiert Haut und Augen.

Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort gründlich mit Wasser abwaschen und einen Arzt konsultieren, wenn die Beschwerden anhalten.

Packung ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

## **ANMERKUNGEN**

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.