ARCOengineering

UULA INTO

FARBE FÜR DEN INNENBEREICH

BESCHREIBUNG

- seidenmatt
- einfach zu reinigen
- schnelltrocknend

UULA INTO ist ein lösungsmittelfreier Farbanstrich für den Innenbereich. Die Bindemittel sind natürliche recycelte Öle. Es werden keine synthetischen Inhaltsstoffe zugesetzt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farben	siehe Farbtabelle, weitere Farben auf Anfrage
Anwendung	für alle Holzuntergründe im Innenbereich, wie: Holzfaserplatten, Möbel, Türen und Fensterrahmen, ebenso bereits mit Acryl gestrichene Untergründe.
Deckkraft	7 - 9 m²/l
Auftrag	Pinsel oder Rolle
Trocknungsdauer	trocken nach ca. 30 Minuten, nächster Schichtauftrag nach 2 Stunden
Gebinde	0,9 l, 2,7 l, 9 l

AUFTRAG

Noch unbehandeltes Holz: schleifen Sie das Holz und tragen Sie dann 2 Schichten UULA INTO auf.
Bereits gestrichenes Holz: tragen Sie die schlecht haftenden Schichten ab und säubern sowie schleifen Sie die verbleibenden Schichten.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.
Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.
Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.

ARCOENGINEERING GMBH - CHURERSTRASSE, 92K POSTFACH 356 - CH 8808 PFÄFFIKON

TEL: +41 55 420 43 63 - FAX: +41 55 420 28 01 - WWW.ARCOENGINEERING.CH - ARCOENGINEERING@BLUEWIN.CH