CORIFONDO (Fondodecor)

DESCRIPTION

CORIFONDO est une couche d'accrochage perméable à la vapeur d'eau pour supports instables et synthétiques. Le produit permettra également de consolider des supports poussiéreux et résultera à un effet plus uniforme des couches de peinture ou de finition, ceci grâce à une absorption d'eau plus régulière.
Les nuances de couleur et l'effet de moirage pour tout système de finition Coridecor seront atténués.

SUPPORTS

CORIFONDO s'applique sur un support à la chaux ou au ciment, sur systèmes plaque au plâtre, anciens mortiers pulvérulants, sur peintures synthétiques et tous supports instables.

APPLICATION

CORIFONDO se dilue avec 20 à 50% d'eau, dépendant de l'absorption du support. Le produit doit être bien mélangé avant usage. CORIFONDO s'applique à la brosse en une couche.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Emballage	5 ou 25 kg
Consommation	100 à 150 gr/m2
Dilution	20 à 50 % d'eau
Application	à la brosse
Poids spécifique	1 kg/

REMARQUES

Cette fiche annule et remplace la précédente.
Les données et les descriptions reprises ci-dessus s'appuient sur nos études précises et notre expérience. Nous ne pouvons cependant assumer aucune responsabilité générale étant donné que nous n'exerçons aucun contrôle sur les systèmes d'application et les utilisations qui sont faites du produit. Nous conseillons d'adapter l'application de notre produit en fonction de la nature et des conditions du support à traiter et de faire un essai au préalable.
Lorsque des doutes subsistent en ce qui concerne le support, mieux vaut s'informer auprès de notre service technique.