UULA LASURE
TRANSPARENTE HOLZBEIZE

- gebrauchsfertig
- riecht angenehm
- leicht zu verarbeiten
- ausgezeichnete Haltbarkeit im Freien
- Verbrauch 9 - 15m2 / L
- hinterlässt sichtbare Holzstruktur
- In 15 Standardfarben erhältlich
- sehr gut geeignet für Verkleidungen wie rote Zeder, Lärche usw.
- Auch für Gartenmöbel geeignet

BESCHREIBUNG

UULA LASURE ist eine transparente Glasur für Innen und Außen. Das Bindemittel ist gekochtes Leinöl. Als Lösungsmittel wird Terpentin verwendet, als Pigment Ocker und andere Erdfarbstoffe und Titanweiß. UULA LASURE lässt die Holzstruktur etwas sichtbar und schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Wenn eine verschleißfeste Ausrüstung erforderlich ist, beispielsweise für Treppen oder Fußböden, können ein oder zwei Schichten verschleißfester Lack hergestellt werden.
Geeignete oberfläche: Altes und neues unbehandeltes Holz oder Holz, das zuvor mit transparentem oder undurchsichtigem Leinöl, Alkydfarbe oder Fleckschichten behandelt wurde.

AUFTRAG

Vor Gebrauch mit einem Farbmischer gut aufrühren. Der Untergrund muss frei von Fett und Schimmel sein und ausreichend langlebig sein.
Farblos: Tragen Sie zwei oder drei Schichten auf, je nach gewünschter Transparenz der Oberfläche. Nach dem ersten Anstrich leichtes Schleifen, um die aufgearbeiteten Holzfasern zu entfernen. Schleifen Sie leicht zwischen den Schichten, um die wiederaufbereitete Holzfaser zu entfernen. Nur draußen auf bedecktem Holz auftragen.
Farbig: Tragen Sie eine oder zwei Schichten auf, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Eine zusätzliche (transparente) Schicht kann für mehr Haltbarkeit aufgebracht werden.

Verarbeitung :

Mit einer langhaarigen Bürste oder Rolle. Mit Airless- oder Luftsprühgerät sprühen, ggf. mit Terpentin verdünnen.
Maximale Holzfeuchtigkeit: <15%
Relative Luftfeuchtigkeit: <80%
Minimale Verarbeitungstemperatur: + 10 ° C
Werkzeugreinigung: Mit Kaugummi reinigen und mit Wasser und Flüssigseife waschen.

Verbrauch :

Abhängig von der Rauheit und der Saugkraft des Untergrundes:
12 bis 15 m² / Liter für gehobeltes Holz und 9 bis 12 m² / Liter für Rohholz.

Trockenzeit :

Nach 5-8 Stunden staubtrocken. Wenden Sie nach mindestens 24 Stunden eine neue Schicht an.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG

In dicht verschlossenen Gebinden kühl, trocken und frostfrei lagern. Leere und trockene Dosen können im Restmüll entsorgt werden. Flüssige Rückstände geben vorsorglich die Sammelstelle für chemische Abfälle ab.

VERPACKUNG

0,9, 2,7 oder 9 Liter Dosen

WARNUNG

Darf nicht in die Hände von Kindern und Tieren gelangen und nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ANMERKUNGEN

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Auflagen.
Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen und basieren auf den neuesten Entwicklungen unserer Produkte. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte, übernehmen aber keine Haftung in Bezug auf deren Anwendung. Wir empfehlen in jedem Fall die Beschaffenheit des Untergrunds und die klimatischen Bedingungen vor der Anwendung unserer Produkte zu beachten oder diese gegebenenfalls auf einer kleinen Fläche zu testen, um die Eignung des Produktes für den jeweiligen Untergrund zu überprüfen.
Wenden Sie sich bei Unklarheiten bezüglich des Untergrunds bitte an unseren technischen Kundendienst.